

ITA 10

PLASTİK BAĞLAMA ALETİ > PNÖMATİK

Pnömatik Bağlama Aleti
 10 mm / 13 mm / 16 mm / 19 mm için
 PP ve PET Kayış



ITA 10, çok yönlü bir pnömatik bağlama aletidir ve çeşitli amaçlar için tasarlanmıştır. 10 mm / 13 mm / 16 mm / 19 mm PP ve PET şerit.

Güçlü ve güvenilir ITA 10, çok amaçlı bir araçtır ve bu sayede Gerilim ayarlaması için sürtünme sistemine sahip olması nedeniyle, şu amaçlarla kullanılabilir: Geniş yelpazede PP / PET kayışlar.

ITA 10, düşük maliyetlerin olduğu birçok endüstriyel alanda uygulama bulmaktadır. Gerilim gereklidir (örneğin cam sanayi, oluklu mukavva, karton). ve daha birçokları).

Hafif ve kullanımı kolay olan ITA 10, güçlü, hızlı ve güçlü.

ITA 10, yüksek performans garantisi veren sürtünme kaynaklı sızdırmazlık teknolojisini kullanır. Herhangi bir contaya ihtiyaç duymadan sızdırmazlık verimliliği sağlar ve bu da şöyledir: Dayanıklı ve çok az bakım gerektirecek şekilde üretilmiştir. gerekli.

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Boyutlar	280 x 150 x 175 mm
Ağırlık	4,9 kg
KAYIŞ	
Tip	PP ve PET Kayış
Genişlik	10 / 13 / 16 / 19 mm
Kalınlık	0,4 mm - 1,2 mm
GÜÇ KAYNAĞI	
Basınç Aralığı	4,5 - 7 bar / 64 - 99 psi
Hava Tüketimi	14 L/s - 29 cuft/min
PERFORMANS	
Maksimum gerilim kuvveti	2500 N - 6,5 bar - 92 psi (sürtünmeli değişken)
Gerdirme hızı	11 mt/m
Sızdırmazlık	Sürtünme kaynaklı conta
Eklem Gücü	%75 kırılma dayanımı *

* kayış tipine göre değişkenlik gösterir

ÖZELLİKLER

Sürtünmeli gerdirme sistemi
 Çeşitli plastik kayış türleri için uygundur.
 Alüminyum Döküm Gövde
 Güçlü ve güvenilir
 Askı kancası zaten takılı.

FAYDALAR

Ayarlanabilir gerilim
 Sağlam ama hafif
 Dayanıklı ve az bakım gerektirir.
 Tek elle bile kullanımı kolay.
 Sürtünme kaynağı ve yüksek sızdırmazlık verimliliği

MODEL

KOD	TANIM
T101013	ITA 10 - 10 mm plastik kayış için - 2500N
T101313	ITA 10 - 13 mm plastik kayış için - 2500N
T109913	ITA 10 - 16/19 mm plastik kayış için - 2500N