

ITA 14

PLASTİK BAĞLAMA ALETİ > PNÖMATİK

Pnömatik Bağlama Aleti
25 mm ve 32 mm için

PET Kayışı



ITA 14, ağır işler için pnömatik plastik bağlama aletidir. uygulamalar.

Güçlü ve güvenilir olan ITA 14, en uygun seçeneği temsil eder. 25 mm ve 32 mm için tasarlanmış pnömatik plastik şerit bağlama aleti. PET kayış.

6000N'ye kadar gerilme kuvvetiyle ITA 14, Yüksek gerilimin gerekli olduğu tüm ağır uygulamalarda kullanım alanı. Bobinler, metalurji ve çelik endüstrileri de dahil olmak üzere gerekli olan ağaç ve kereste endüstrisinde ve bunun geçerli olduğu diğer tüm sektörlerde Yüksek mukavemetli polyester kayış kullanıldı.

Kullanımı kolay olan ITA 14, güçlü, hızlı ve sağlamdır. Bu alet, sürtünme kaynaklı sızdırmazlık teknolojisini kullanarak garanti sağlar. Herhangi bir conta gerektirmeden yüksek sızdırmazlık verimliliği.

ITA 14, dayanıklı ve çok düşük emisyon değerlerine sahip olacak şekilde üretilmiştir. Bakım gereklidir.

ÖZELLİKLER

Güçlü, Kuvvetli ve Güvenilir
Dayanıklı ve az bakım gerektirir.
İki versiyon (5000N ve 6000N, ayarlanabilir)
Askı kancası zaten takılı.

FAYDALAR

Sürtünme kaynağı ve yüksek sızdırmazlık verimliliği
Ağır hizmet uygulamaları (örneğin, bobinler, metalurji ve çelik endüstrileri, vb.)
Tek elle bile kullanımı kolay.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	300 x 160 x 175 mm
Ağırlık	5,8 kg

KAYIŞ

Tip	PET Kayışı
Genişlik	25 mm / 32 mm
Kalınlık	0,8 mm ÷ 1,27 mm

GÜÇ KAYNAĞI

Basınç Aralığı	6 - 7 bar / 87 - 99 psi
Hava Tüketimi	14 L/s - 29 cuft/min

PERFORMANS

Maksimum gerilim kuvveti	5000 N - 6,5 bar - 92 psi 6000 N - 6,5 bar - 92 psi
Gerdirme hızı	6 mt/dak (5000N versiyonu) 4 mt/dak (6000N versiyonu)
Sızdırmazlık	Sürtünme kaynaklı conta
Ekleme Gücü * kayış	%75 kırılma dayanımı *

tipine göre değişkenlik gösterir

MODEL

KOD	TANIM
T142533	ITA 14 - 25 mm PET şerit için - 5000N
T149953	ITA 14 - 25/32 mm PET şerit için - 6000N