

ITA 40

ÇELİK BAĞLAMA ALETİ > PNÖMATİK

13 mm / 16 mm / 19 mm Çelik Şeritler için Contalı
Pnömatik Çelik Şerit Bağlama Aleti
Tek Çentik

ITA 40, tek çentikli pnömatik bağlama aletidir.
13 mm / 16 mm / 19 mm çelik şeritler için incelenmiştir.

ITA 40 üç motor versiyonunda mevcuttur (2000 N / 5500 N /
7500 N) en uygun ve ayarlanabilir gerilimi sağlamak için
Başvurunuz.

Hafif ve kullanımı kolay olan ITA 40, güçlü, hızlı ve
güçlü.

ITA 40, dayanıklı ve çok düşük emisyon değerlerine sahip olacak şekilde üretilmiştir.
Bakım gereklidir.



ÖZELLİKLER

Hafif
Güçlü ve Güvenilir
Kullanımı kolay
Düşük Bakım Gerektirir
Güçlü ve Hızlı

FAYDALAR

Tek Çentik
Ayarlanabilir Gerilim
Sağlam ve dayanıklı
Geniş bir yelpazede çelik kayışlar için
Askı kancası zaten takılı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	350 x 140 x 170 mm
Ağırlık	4 kg

KAYIŞ

Tip	Çelik Kayış - normal ve yüksek gerilimli
Genişlik	13 mm / 16 mm / 19 mm
Kalınlık	0,4 mm - 0,8 mm (Normal kullanım) 0,4 mm - 0,63 mm (Yüksek Mukavemetli)

GÜÇ KAYNAĞI

Basınç Aralığı	5,5 - 7 bar (78 - 99 psi)
Hava Tüketimi	12 L/s - 25 cuft/min

PERFORMANS

Maksimum gerilim kuvveti	2000N / 5500N / 7500N (6 bar - 87 psi)
Gerdirme Hızı	12 mt/dak (2000N) 5 mt/dak (5500N) 4 mt/dak (7500N)
Sızdırmazlık	Tek Çentikli Conta
Eklem Mukavemeti	%75 kırılma dayanımı*

* kayış tipine göre değişkendir

MODEL

KOD	TANIM
T401311	ITA 40 - 13mm Çelik - 2000N
T401321	ITA 40 - 13mm Çelik - 5500N
T401331	ITA 40 - 13mm Çelik - 7500N
T401611	ITA 40 - 16mm Çelik - 2000N
T401621	ITA 40 - 16mm Çelik - 5500N
T401631	ITA 40 - 16mm Çelik - 7500N
T401911	ITA 40 - 19mm Çelik - 2000N
T401921	ITA 40 - 19mm Çelik - 5500N
T401931	ITA 40 - 19mm Çelik - 7500N