

ITA 41

ÇELİK BAĞLAMA ALETİ > PNÖMATİK

Pnömatik Çelik Şerit Bağlama Aleti 19 mm / 25 mm / 32 mm Çelik Şerit için Conta



ITA 41, 19 mm / için kombine pnömatik bağlama aletidir. 25 mm / 32 mm çelik şeritler.

Bu alet, üç adet çalıştırma düğmesiyle donatılmıştır ve bu düğmeler sayesinde çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir.

Çelik kayışınıza manuel gerginlik ayarı yapabilirsiniz.

ITA 41, iki motor seçeneğiyle (9000 N ve 15000 N) mevcuttur. Size en uygun ve ayarlanabilir gerginliği sağlar.

Kullanımı kolay olan ITA 41, süspansiyon sistemiyle birlikte geliyor.

Daha hafif bir çalışma modu sağlamak ve mükemmel bir düzenleme yapmak için kanca ve çift çentikli sızdırmazlık bağlantısı mevcuttur.

Güçlü, hızlı ve dayanıklı olan ITA 41, aynı zamanda çok az bakım gerektirir.

ÖZELLİKLER

3 Çalıştırma Düğmesi
Güçlü ve Güvenilir

Kullanımı kolay
Düşük Bakım Gerektirir
Güçlü ve Hızlı

FAYDALAR

Çift Çentikli Sızdırmazlık Bağlantısı

Manuel Gerilim
Sağlam ve dayanıklı

Geniş bir yelpazede çelik kayışlar için Askı kancası takılıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	430 x 260 x 310 mm
Ağırlık	10,3 kg

KAYIŞ

Tip	Çelik Kayış - normal ve yüksek gerilimli
Genişlik	19 mm / 25 mm / 32 mm
Kalınlık	0,6 mm - 1,0 mm (Normal kullanım) 0,63 mm - 0,8 mm (Yüksek Mukavemetli)

GÜÇ KAYNAĞI

Basınç Aralığı	5,5 - 7 bar (78 - 99 psi)
Hava Tüketimi	12 L/s - 25 cuft/min

PERFORMANS

Maksimum gerilim kuvveti	9000N - 15000N (6 bar - 87 psi)
Gerdirme Hızı	3,8 m/dak @9000N 5,2 m/dak @15000N
Sızdırmazlık	Çift Çentikli Conta
Eklem Gücü	%75 kırılma dayanımı*

* kayış tipine göre değişkenlik gösterir

MODEL

KOD	TANIM
T411943	ITA 41 - 19mm Çelik - 9000N
T412543	ITA 41 - 25mm Çelik - 15000N
T413243	ITA 41 - 32mm Çelik - 15000N