

ITA 41

ÇELİK BAĞLAMA ALETİ > PNÖMATİK

Pnömatik Çelik Şerit Bağlama Aleti
 19 mm / 25 mm / 32 mm Çelik Kayış için
 Contalı Çift Çentik

Manuel gerdirme işlemi

ITA 41, 19 mm / için kombine pnömatik bağlama aletidir.
 25 mm / 32 mm çelik kayış.

Üç adet çalıştırma düğmesi, herhangi bir gergi ayarının manuel olarak yapılmasını sağlar.
 Çelik Kayış türü (Standart ve Yüksek Mukavemetli), aşağıdaki özellikleri sağlar:
 Çift çentikli sızdırmazlık contası.

Düz, yuvarlak ve düzensiz şekilli paketlerin taşınmasında kullanışlı olan ITA41
 Yoğun kullanıma uygun sonuçlar verecek ve aynı zamanda işlevsel de olacaktır.
 Sürekli döngümlü üretimlerde.

ITA 41, en ağır sanayi de dahil olmak üzere her sektörde uygulama alanı bulmaktadır.
 Bobin veya çelik çubuk gibi endüstriler.

Kullanımı kolay olan ITA 41, üç konumlu bir sisteme sahiptir.
 Daha hafif ve daha rahat bir kullanım sağlamak için askı kancası
 bağlama işlemi.
 Güçlü, hızlı ve sağlam olan ITA 41, şu amaçlarla üretilmiştir:
 Dayanıklı ve az bakım gerektiren bir üründür.



ÖZELLİKLER

Çift Çentikli Sızdırmazlık Bağlantısı
 Manuel gerdirme işlemi
 3 Çalıştırma Düğmesi
 Güçlü ve Güvenilir
 Kullanımı kolay

FAYDALAR

Sağlam ve dayanıklı
 Geniş bir yelpazede çelik kayışlar için
 Düşük Bakım Gerektirir
 Güçlü ve Hızlı
 Askı kancası zaten takılı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	430 x 260 x 310 mm
Ağırlık	10,3 kg

KAYIŞ

Tip	Çelik Kayış - normal ve yüksek gerilimli
Genişlik	19 mm / 25 mm / 32 mm
Kalınlık	0,6 mm ÷ 1,0 mm (Normal kullanım) 0,63 mm ÷ 0,8 mm (Yüksek Mukavemetli)

GÜÇ KAYNAĞI

Basınç Aralığı	5,5 - 7 bar (78 - 99 psi)
Hava Tüketimi	12 L/s - 25 cuft/min

PERFORMANS

Maksimum gerilim kuvveti	9000N (19 mm versiyon) 15000N (25mm / 32mm versiyonları)
Gerdirme Hızı	3,8 mt/dak - 9000N 5,2 mt/dak - 15000N
Sızdırmazlık	Çift Çentikli Conta
Eklem Kuvveti *	kırılma dayanımının %75'i

kayış tipine göre değişkenlik gösterir

MODEL

KOD	TANIM
T411943	ITA 41 - 19mm Çelik - 9000N
T412543	ITA 41 - 25mm Çelik - 15000N
T413243	ITA 41 - 32mm Çelik - 15000N