

ITA 42

ÇELİK BAĞLAMA ALETİ > PNÖMATİK

Pnömatik Çelik Şerit Bağlama Aleti Mühürlü

19 mm / 25 mm / 32 mm Çelik Kayış için

ITA 42, 19 mm / için kombine pnömatik bağlama aletidir.
25 mm / 32 mm çelik şeritler.

Bu alet, iki çalıştırma düğmesiyle donatılmıştır ve bu sayede bir
çelik kayışınızın otomatik gerdirilmesi.

ITA 42, iki motor seçeneğiyle (9000 N ve 15000 N) mevcuttur.
Size en uygun ve ayarlanabilir gerginliği sağlamak için
başvuru.

Kullanımı kolay olan ITA 42, süspansiyon sistemiyle birlikte geliyor.
Daha hafif bir çalışma modu sağlamak ve mükemmel bir düzenleme yapmak için kanca.
çift çentikli sızdırmazlık bağlantısı.

Güçlü, hızlı ve sağlam olan ITA 42, şu amaçlarla üretilmiştir:
Dayanıklı ve çok az bakım gerektirir.



ÖZELLİKLER

- 2 Çalıştırma Düğmesi
- Güçlü ve Güvenilir
- Kullanımı kolay
- Düşük Bakım Gerektirir
- Güçlü ve Hızlı

FAYDALAR

- Çift Çentikli Sızdırmazlık Bağlantısı
- Otomatik Gerilim
- Sağlam ve dayanıklı
- Geniş bir yelpazede çelik kayışlar için
- Askı kancası zaten takılı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	430 x 260 x 310 mm
Ağırlık	10,3 kg
KAYIŞ	
Tip	Çelik Kayış - normal ve yüksek gerilimli
Genişlik	19 mm / 25 mm / 32 mm
Kalınlık	0,6 mm - 1,0 mm (Normal kullanım) 0,63 mm - 0,8 mm (Yüksek Mukavemetli)
GÜÇ KAYNAĞI	
Basınç Aralığı	5,5 - 7 bar (78 - 99 psi)
Hava Tüketimi	12 L/s - 25 cuft/min
PERFORMANS	
Maksimum gerilim kuvveti	9000N - 15000N (6 bar - 87 psi)
Gerdirme Hızı	3,8 mt/dak @9000N 5,2 mt/dak @15000N
Sızdırmazlık	Çift Çentikli Conta
Eklem Kuvveti	%75 kırılma dayanımı*

* kayış tipine göre değişkenlik gösterir

MODEL

KOD	TANIM
T421943	ITA 42 - 19mm Çelik - 9000N
T422543	ITA 42 - 25mm Çelik - 15000N
T423243	ITA 42 - 32mm Çelik - 15000N