

ITA 42

ÇELİK BAĞLAMA ALETİ > PNÖMATİK

Pnömatik Çelik Şerit Bağlama Aleti
 19 mm / 25 mm / 32 mm Çelik Kayış için
 Contalı Çift Çentik
 Otomatik Gerdirme

ITA 42, 19 mm / için kombine pnömatik bağlama aletidir.
 25 mm / 32 mm çelik kayış.

İki çalıştırma düğmesi, otomatik gerdirme işlemini sağlar.
 Her türlü Çelik Kayış (Standart ve Yüksek Mukavemetli),
 Çift çentikli sızdırmazlık contası sağlar.

Düz, yuvarlak ve düzensiz şekilli paketlerin bağlanması için kullanışlıdır.
 ITA42 sonuçları yoğun kullanım için uygundur ve aynı zamanda
 Sürekli döngülü üretimde çalışabilme yeteneğine sahip.
 ITA 42, en ağır sanayi de dahil olmak üzere her sektörde uygulama alanı bulmaktadır.
 Bobin veya çelik çubuk gibi endüstriler.

Kullanımı kolay olan ITA 42, üç konumlu bir sisteme sahiptir.
 Daha hafif ve daha rahat bir kullanım sağlamak için askı kancası
 bağlama işlemi.
 Güçlü, hızlı ve sağlam olan ITA 42, şu amaçlarla üretilmiştir:
 Dayanıklı ve az bakım gerektirir.



ÖZELLİKLER

Çift Çentikli Sızdırmazlık Bağlantısı
 Otomatik gerdirme işlemi
 2 Çalıştırma Düğmesi
 Güçlü ve Güvenilir
 Kullanımı kolay

FAYDALAR

Sağlam ve dayanıklı
 Geniş bir yelpazede çelik kayışlar için
 Düşük Bakım Gerektirir
 Güçlü ve Hızlı
 Askı kancası zaten takılı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	430 x 260 x 310 mm
Ağırlık	10,3 kg
KAYIŞ	
Tip	Çelik Kayış - normal ve yüksek gerilimli
Genişlik	19 mm / 25 mm / 32 mm
Kalınlık	0,6 mm - 1,0 mm (Normal kullanım) 0,63 mm - 0,8 mm (Yüksek Mukavemetli)

GÜÇ KAYNAĞI

Basınç Aralığı	5,5 - 7 bar (78 - 99 psi)
Hava Tüketimi	12 L/s - 25 cuft/min

PERFORMANS

Maksimum gerilim kuvveti	9000N (19 mm versiyon) 15000N (25mm / 32mm versiyonları)
Gerdirme Hızı	3,8 mt/dak - 9000N 5,2 mt/dak - 15000N
Sızdırmazlık	Çift Çentikli Conta
Eklem Kuvveti *	kırılma dayanımının %75'i

kayış tipine göre değişkenlik gösterir

MODEL

KOD	TANIM
T421943	ITA 42 - 19mm Çelik - 9000N
T422543	ITA 42 - 25mm Çelik - 15000N
T423243	ITA 42 - 32mm Çelik - 15000N