

ITA 52

ÇELİK BAĞLAMA ALETİ > PNÖMATİK

Pnömatik Çelik Şerit Bağlama Aleti
19 mm / 25 mm / 32 mm Çelik Kayış için
UPCUT Çift Çentikli Sızdırmazlık Derzi
Otomatik Gerilim

ITA 52, pnömatik bağlama aleti olarak kullanılan kombine bir araçtır.
19/25/32 mm çelik kayış, özellikle bir
UPCUT sızdırmazlık derzi, en yüksek güvenliği sağlar.

İki çalıştırma düğmesi, herhangi bir gerginliğin otomatik olarak ayarlanmasına olanak tanır.
Çelik Kayış çeşitleri (Standart ve Yüksek Mukavemetli), sağlayan
Çift çentikli, yukarı doğru kesilmiş, contalı bir sızdırmazlık sistemi.

Düz, yuvarlak ve düzensiz paketleri bağlamak için kullanışlıdır, ITA52 sonuçları
Yoğun kullanıma uygun olup aynı zamanda çalışabilecek kapasitededir.

sürekli döngülü üretimler

Yukarı doğru kesilmiş bağlantı sayesinde ITA 52, ideal çözümdür.

Çelik bobinlerin, boruların veya çubukların bağlanması veya diğer herhangi bir uygulama için
alan.

Kullanımı kolay olan bu bağlama aleti, daha hafif ve daha pratik bir kullanım
sağlamak için üç konumlu askı kancasıyla donatılmıştır.

Rahat bağlama işlemi.

Güçlü, hızlı ve sağlam olan ITA 52, şu amaçlarla üretilmiştir:

Dayanıklı ve az bakım gerektiren bir üründür.



ÖZELLİKLER

Çift Çentikli Yukarı Kesimli Sızdırmazlık Derzi
Otomatik Gerilim
2 Çalıştırma Düğmesi
Güçlü ve Güvenilir
Kullanımı kolay

FAYDALAR

Sağlam ve dayanıklı
Geniş bir yelpazede çelik kayışlar için
Düşük Bakım Gerektirir
Güçlü ve Hızlı
Askı kancası zaten takılı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	430 x 260 x 310 mm
Ağırlık	11,3 kg

KAYIŞ

Tip	Çelik Kayış - normal ve yüksek gerilimli
Genişlik	19 mm / 25 mm / 32 mm
Kalınlık	0,6 mm - 1,0 mm (Normal kullanım) 0,63 mm - 0,8 mm (Yüksek Mukavemetli)

GÜÇ KAYNAĞI

Basınç Aralığı	5,5 - 7 bar (87 - 99 psi)
Hava Tüketimi	12 L/s - 25 cuft/min

PERFORMANS

Maksimum gerilim kuvveti	9000N - 15000N (6 bar - 87 psi)
Gerdirme Hızı	3,8 mt/dak - 9000N 5,2 mt/dak - 15000N
Sızdırmazlık	Yukarı Kesimli Sızdırmazlık Derzi - Çift Çentikli
Eklem Gücü	kırılma dayanımının %75'i

MODEL

KOD	TANIM
T521943	ITA 52 - 19mm Çelik - 9000N
T522543	ITA 52 - 25mm Çelik - 15000N
T523243	ITA 52 - 32mm Çelik - 15000N

* kayış tipine göre değişiklik gösterir