

ROBOT S6

YARI OTOMATİK STREÇ SARMA MAKİNESİ •

CUBE Teknolojisine sahip taşınabilir Robot S6, maksimum esneklik sağlar. Sadece yükünüzün yanına getirmeniz yeterli.

• Çoğu yük uzunluğunu ve genişliğini ve her ağırlığı taşır • Sezgisel yedi (7)

sayesinde kullanımı kolaydır
inç dokunmatik ekran

• CUBE Teknolojisi, film kullanımınızı %30 ila %55 oranında azaltacak, yük muhafazasını iyileştirecek ve olası ürün hasarını azaltacaktır. • Robot S6'nın taşınabilirliği, mevcut süreçlerinize

minimum etkiyle sipariş toplama depo uygulamalarında %25 verimlilik artışı sağlayabilir. • 86" veya 110" sarma yüksekliği • Standart Robot S6 konfigürasyonu (20" film taşıyıcı, 110" sarma yüksekliği direği) standart özellik olarak R-Connect özelliğine sahiptir.

Mavi güvenlik ikaz lambası standart özellik olarak dahildir. • 86" sarma yüksekliğine sahip Robot S6'da R-Connect isteğe bağlı bir özelliktir. Mavi güvenlik ikaz lambası standarttır.



Performans özellikleri:



DOKUNMATİK EKRAN KONTROL PANELİ

Kontrol paneli, dokunmatik ekran özelliği eklenerek yeniden tasarlandı. Geniş renkli ekranı sayesinde bu yeni panel, programları basit ve hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıyor. On iki farklı programa kadar kayıt yapabilmek için daha fazla hafıza ile donatılmıştır.

PVS TAŞIYICI

İki motorla kontrol edilen, güçlendirilmiş germe sistemi. Panel levhanın gerilme oranı %0 ile %400 arasında ayarlanabilir. Yüke uygulanan kuvvet, patentli elektronik cihaz tarafından kontrol edilir ve kontrol panosundan ayarlanabilir.



HAREKET DÜMENİ

Dümen sayesinde robotu forklift kullanmadan bir noktadan diğerine kolayca taşıyabilirsiniz. Robotun kolay kullanımı için ergonomik pozisyonda manuel hareket kontrolleri.



Rconnect, teknolojik olarak gelişmiş bir izleme sistemi olup, yenilik ve bağlantıyı birleştirerek makinelerin çalışmasının tam kontrolünü ve son müşteriye eksiksiz desteği sağlar.

Uzaktan destek ile performansınızı izleyin ve geliştirin.



Yarı Otomatik Streç Sarma Makinesi

Robot S6 Teknik Özellikleri

Performans Kriterleri

Üretim Hızı:

Saatte 30 litreye kadar

Dönme Hızı:

Hızı saatte 1-3 mil arasında değişmektedir.

Adet Döngüsü Beklentisi:

150 – 200 şarj / pil şarjı

Yük Taşıma Sistemi

Maksimum Yük Boyutları:

Sınırsız Uzunluk x Sınırsız Genişlik x 86" veya 110" Yükseklik

Minimum Yük Boyutları

24" U x 24" G x 20" Y

Maksimum Yük Taşıma Kapasitesi:

Sınırsız

Minimum Yük Ağırlığı:

200 pound

Film Dağıtım Sistemi •

Değişken: %0 – %400

• Yükseklik Algılama: Kızılötesi fotosel •

Film Geçirme: Patentli S-Desen • Köşe

Telafisi: Yük Hücresi

• Sınırlama Gücü: Çok Seviyeli Değişken

• Film Genişliği: 20" veya 30"

Güvenlik Özellikleri •

Basınca duyarlı tampon ve acil durdurma düğmesi •

Mavi LED uyarı lambası

• UL ve CE Sertifikalı

Yardımcı Hizmet Gereksinimleri

Şarj Sistemi:

120V, 1 Faz, 2,4 AMP, 60 Hz Akü:

24V Akü

Sistemi

Garanti:

1 Yıl