Yarı Otomatik Streç Sarma Makinesi

ROTOPLAT 508 DW - DW/C

YARI OTOMATİK

STREÇ SARMA MAKİNESİ

Bu sektörde kullanılan kapıları, pencereleri ve diğer mamul ve yarı mamul ürünleri düzgün bir şekilde muhafaza etmek için üretilmiştir.

- MANÜEL ÜRÜN KİLİTLEME SİSTEMİ (DW) VEYA AVARA RULOLU KONVEYÖR (DW/C) İLE MEVCUTTUR.

  71" ÇAPINDA DÖNER TABLA.

- 1,5" İLE 14" ARASI KALINLIĞA, 30" İLE 70" ARASI GENİŞLİĞE VE 42" İLE 110" ARASI YÜKSEKLİĞE SAHİP ÜRÜNLERİ SARAR

- AYARLANABİLİR BRAKETLER FARKLI BOYUTLARDAKİ ÜRÜNLERİ SARMANIZA OLANAK TANIR

- PDS FİLM ARABASI, SABİT DİŞLİLER KULLANARAK %250 ÖN GERDİRME SAĞLAR. "ÇİFT GERDİRME" KONTROLÜ ETKİNLEŞTİRİLEREK, ARABA BİRİNCİ RULO ÜZERİNDEKİ KAVRAMA SAYESİNDE DEĞİŞKEN ÖN GERDİRMEYE GEÇEBİLİR.

- RENKLİ DOKUNMATİK EKRAN KONTROL PANELİNDEN AYARLANABİLİR TUTMA KUVVETİ. PATENTLİ YÜKSEK PERFORMANSLI S-SARIM DESENİ (HIZLI YÜKLEME SİSTEMİ İLE), YÜK HÜCRESİ (LOAD CELL) KOMPANSASYONU VE TUTMA KUVVETİ SİZE TAM FİLM KONTROLÜ SAĞLAR.

- AYAK PEDALI ÜST PLATENİ KONTROL EDEREK, OPERATÖRÜN ÜRÜNÜ SABİTLEYEN KISKAÇ ALÇALIRKEN KAPIYI YERİNDE TUTMASINA OLANAK TANIR.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ:

RENKLİ DOKUNMATİK EKRAN

Robopac tarafından özel olarak tasarlanan ve oluşturulan simgelere sahip yüksek performanslı 7 inç renkli dokunmatik ekran, ÇOK SEVİYELİ KONTROL (MULTILEVEL CONTROL) fonksiyonunun uygulanmasını sağlamıştır.

PDS TAŞIMA

PDS Arabası, kontrol paneli üzerinden kontrol edilen çift ön gerdirme rulolarına sahiptir. Ön gerdirme sistemi gerdirme oranı, kontrol panelinden %250'ye kadar ayarlanabilir.

DÖNER TABLA

Manüel ürün kilitleme sistemi.



DÖNER TABLA DW/C

Boşta dönen makaralı konveyör ve manuel ürün kilitleme sistemi.

ROTOPLAT 508 DW - DW/C TEKNİK ÖZELLİK SAYFASI

Yük Kapasitesi: -Döner Tabla Boyutu:

71 inç Çap

-Maksimum Yük Yüksekliği: 65”

(Uzunluk) x 8” (Genişlik) x 98” (Yükseklik)

-Maksimum Yük Kapasitesi: 220 lbs

(Boş Ağırlık), 330 lbs (Boş Ağırlık)

(DW/C)

Film Dağıtım Sistemi

-Standart Ön Germe:

Değişken 0 – 250%

-Kontrol Gücü: Çoklu-

Seviye Değişkeni

-Film Taşıyıcı Motoru: ½ HP VAC

-Yükseklik Algılama: Fotosel

aracılığıyla otomatik

-Film İpliği Takma: Patentli S-Model

-Köşe Dengeleme: Yük Hücre

Performans Kriterleri -Döner Tabla

Tabla 5 – 12 RPM

-Döner Tabla Tahrik Sistemi:

1 HP VAC

Yardımcı Hizmet Gereksinimleri

-Gerilim:

120V, 14 A, 60 Hz, 1 PH

Güvenlik Özellikleri

-Düşmeyi önleyici cihaz

-Taşıyıcıda basınca duyarlı emniyet durdurma mekanizması

-CE Uyumlu, UL, CUL

ROBOPACUSA.COM

INFO.US@ROBOPAC.COM