TECHNOPLAT 708 CW

YARI OTOMATİK STREÇ SARMA MAKİNESİ

Operatörlerinizin forklift üzerinde kalmasını sağlayarak verimliliği artırın ve iş güvenliğini koruyun.

- AĞIR HİZMET TİPİ KISKAÇ , KESME VE KAYNAK ÜNİTESİ
- SÜRÜCÜYÜ EN VERİMLİ OLABİLECEĞİ YER OLAN DİREKSİYONDA TUTUN.
- 1 1 0 ” SERTLEŞTİRME STANDARDI
- UZAKTAN KUMANDA DAHİL CUBE TEKNOLOJİSİ DOĞRU MİKTARDA FİLM SUNAR
- TAM OLARAK DOĞRU KONUMDA, TAM OLARAK DOĞRU TUTMA KUVVETİYLE
- ÇOK SEVİYELİ DEĞİŞKEN MUHAFAZA KUVVETİ OPTİMİZE EDİLMİŞ TARİH HER YÜKTE DOKUZ (9) KEZ AYARLANABİLİR.
- ÇOK SEVİYELİ DEĞİŞKEN TUTMA KUVVETİ HER SEVİYEDE OPTİMİZE EDİLMİŞTİR VE HER YÜKLEME İÇİN DOKUZ (9) KEZE KADAR AYARLANABİLİR.
- R-CONNECT ARTIK STANDART ÖZELLİK OLARAK DAHİLDİR (36 AYLIK BAŞLANGIÇ HÜCRESEL VERİ PLANI İÇERİR).

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ:

KISKAÇ, KESME VE KAYNAK ÜNİTESİ

Kesme, kıskaç ve kaynak sistemi (CW) ile daha iyi bir yük sabitleme için filmin yüke mükemmel şekilde yapışmasını sağlayın. Pnömatik silindir tarafından kontrol edilen yeni alüminyum kıskaç, kesme işlemi sırasında filmi net bir şekilde ve kaydırma yapmadan tutar.,

PVS TAŞIYICI

İki bağımsız motor tarafından kontrol edilen güçlendirilmiş gerdirme sistemine sahip PVS Arabası. Gerdirme oranı, kontrol panelinden %150'den %400'e kadar ayarlanabilir. Yük üzerindeki kuvvet, patentli elektronik cihaz tarafından kontrol edilir ve kontrol panelinden ayarlanabilir.

RENKLİ DOKUNMATİK EKRAN

Robopac tarafından özel olarak tasarlanan ve oluşturulan simgelere sahip yüksek performanslı 7 inç renkli dokunmatik ekran, ÇOK SEVİYELİ KONTROL (MULTILEVEL CONTROL) fonksiyonunun uygulanmasını sağlamıştır.

TECHNOPLAT 708 CW

Yük Kapasitesi: -Döner Tabla Boyutu:

65 inç Çap

-Maksimum Yük Boyutlar:

40” G x 48” U x 110” Y

-Maksimum Yük Yüksekliği: 110” Standart

-Maksimum Yük Kapasitesi: 4400 lbs.

Film Dağıtım Sistemi

-Çok Seviyeli Değişken %100 – %400

-Kontrol Gücü: Değişken Yük Hücresi

-Film Taşıyıcı Motoru: ½ HP VAC Zincir Tahrikli

-Yükseklik Algılama: Fotosel aracılığıyla otomatik

-Film takma: Patentli

-Köşe Telafisi: Yük Hücresi

-Standart Film Genişliği – 20” (30 inç seçeneği)

Performans Kriterleri

-Üretim Hızı:

Saatte 40 litreye kadar

-Döner Tabla Hızı: 5 – 15 RPM

-Döner Tabla Tahrik Sistemi:

1 HP VAC

Yardımcı Hizmet Gereksinimleri

-Gerilim:

120V, 14 AMP, 60 Hz, 1 PH

-Hava:

60 PSI

NEMA 12 Muhafaza Standart

Güvenlik Özellikleri

-Düşmeyi Önleyici Cihaz

Taşıyıcıda basınca duyarlı emniyet durdurma mekanizması

- CE Uyumlu, UL, CUL

ROBOPACUSA.COM

INFO.US@ROBOPAC.COM